

Lựa chọn chuông cửa hoàn hảo cho cuộc sống hàng ngày

Tăng cường An ninh với khả năng kiểm soát những ai vào tòa nhà cùng với việc xác nhận danh tính qua lời nói và hình ảnh là vô hạn. Chuông cửa có hình E12W của Akuvox sẽ thông báo cho bạn khi đổ chuông và cho phép bạn xem và nói chuyện với khách bằng điện thoại thông minh của mình, từ mọi nơi.

**Đặc điểm**

- **Đàm thoại 2 chiều;**
- **Xem camera trực tiếp;**
- **Lưu trữ cục bộ hoặc Cloud;**
- **Có thể sử dụng ngoài nhà;**
- **Tương thích với Ứng di động;**
- **Tích hợp với bất kỳ thiết bị SIP;**

Thông số kỹ thuật

- Vật liệu bên ngoài: Nhựa Plastic
- Camera: 2M pixels, tự động trợ sáng
- Nút nhấn: 1 nút nhấn với đèn viền
- Cổng Wiegand: Hỗ trợ
- Đầu đọc thẻ RF: 13.56MHz
- Cảm biết ánh sáng: 1
- Ngõ ra Relays: 1
- Ngõ vào: 2
- Khe cắm Micro SD card: 1
- Microphone: -36dB
- Loa: 8Ω / 1.5W
- Cổng mạng: RJ45, 10/100Mbps thích ứng
- BLE: Có
- WiFi: IEEE802.11b/g/n, 2.4GHz
- Báo động tháo mở thiết bị: Có
- 802.3af Power-over-Ethernet
- Cổng kết nối 12V DC (nếu không sử dụng PoE)
- Tiêu chuẩn chống nước&bụi: IP65
- Lắp đặt: Gắn tường
- Kích thước: 146x70x23mm
- Độ ẩm vận hành: 10~90%
- Nhiệt độ vận hành: -40°C ~ +60°C
- Nhiệt độ bảo quản: -40°C ~ +70°C

Về Akuvox

Akuvox dẫn đầu thế giới về cung cấp giải pháp về hệ thống liên lạc thông minh. Chúng tôi luôn nỗ lực áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình trao đổi liên lạc, giúp khách hàng tận hưởng nhiều tiện ích hơn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng tôi có khả năng đổi mới vượt trội và dẫn dắt định hướng phát triển của ngành công nghiệp liên lạc toàn cầu bằng cách tích hợp các công nghệ mới nhất trong nhiều lĩnh vực như truyền thông IP, bảo mật và trí tuệ nhân tạo.



Âm thanh

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Mã hóa âm băng hẹp: G.711a, G.711μ, G.729
- Mã hóa âm băng rộng: G.722
- DTMF: chuẩn in-band, out-of-band DTMF (RFC2833),

SIP Info

- Triệt tiếng vang
- Phát hiện kích hoạt giọng nói
- Bộ tạo tạp âm nền thoải mái

Video

- Cảm biến: 1/2.7", CMOS
- Điểm ảnh: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Mã hóa Video: H.264, H.265
- Độ phân giải Video: lên đến 1920x1080p
- Tốc độ truyền hình ảnh tối đa: 1080p – 25fps
- Góc quan sát: 123°(H) / 69°(V)
- Đèn LED trắng để tăng độ sáng hình ảnh trong môi trường tối với cảm biến ánh sáng bên trong.

Tính năng cửa

- Relays được điều khiển riêng bằng ký hiệu DTMF
- Camera hoạt động thường xuyên
- Chế độ ban đêm tự động với LED chiếu sáng
- Cân bằng trắng: tự động
- Độ sáng nhỏ nhất: 0.1LUX

Mạng & Giao thức

- Giao thức mạng hỗ trợ: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Triển khai & Bảo dưỡng

- Tự động cấu hình thiết bị
- Giao diện quản lý bằng Web
- Sao lưu/phục hồi cấu hình
- Trích xuất nhật ký mở cửa
- Xuất/nhập danh sách truy cập
- Nâng cấp Firmware
- Nhật ký hệ thống (bao gồm nhật ký truy cập)

Ứng dụng

- Hệ thống liên lạc nội bộ căn hộ / chung cư với kiểm soát ra vào cửa
- Quản lý từ xa qua Internet

Về Akuvox

Akuvox dẫn đầu thế giới về cung cấp giải pháp về hệ thống liên lạc thông minh. Chúng tôi luôn nỗ lực áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình trao đổi liên lạc, giúp khách hàng tận hưởng nhiều tiện ích hơn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng tôi có khả năng đổi mới vượt trội và dẫn dắt định hướng phát triển của ngành công nghiệp liên lạc toàn cầu bằng cách tích hợp các công nghệ mới nhất trong nhiều lĩnh vực như truyền thông IP, bảo mật và trí tuệ nhân tạo.

