

### Giới thiệu sản phẩm

R20A là camera chuông cửa kỹ thuật số ngoài trời, vỏ kim loại, dành cho biệt thự. Bộ phận chính của chuông nhỏ, nhẹ và dễ lắp đặt. Với camera góc rộng, chức năng hỗ trợ nhìn ban đêm thông minh cho tầm nhìn rõ hơn và xa hơn. Khách nhấn chuông có thể thông qua phương thức nhấn gọi chuông bên trong hoặc dùng APP để kết nối cuộc gọi với người trong nhà nhằm để họ dễ dàng xác nhận và mở cửa từ xa.

### Đặc tính sản phẩm

- Ngoại hình thẩm mỹ, dễ lắp đặt
- Hỗ trợ đàm thoại hai chiều với chuông trong hoặc máy quản lý trung tâm
- Có thể trực tiếp kiểm soát khóa cửa, quản lý việc ra vào căn hộ
- Với cảm ứng trọng lực báo động chống tháo gỡ, chức năng báo động cảm biến cửa, đảm bảo an toàn cho



### Thông số vật lý

- Chất liệu ngoài: hợp kim nhôm
- Camera: 3MP, có LED ban đêm
- Nút nhấn : 1
- Cảm ứng ánh sáng: hỗ trợ
- Cảm ứng hồng ngoại: hỗ trợ
- Đầu nối Wiegand: hỗ trợ
- Đầu đọc thẻ tích hợp: 13.56MHz & 125kHz
- Rơ le : 2 cái (NC/COM/NO)
- Giao diện mở khóa trong: 2
- Micro: -40dB
- Loa: 4Ω / 3W
- Giao diện mạng: RJ45, thích ứng 10/100Mbps
- PoE: 802.3af
- Nguồn điện cung cấp: 12V / 1A
- Tiêu chuẩn chống nước, chống bụi: IP65
- Kiểu lắp đặt: lắp âm tường hoặc lắp nổi
- Kích thước lắp âm tường: 189x120x56.5mm
- Kích thước lắp nổi: 145x85x27.5mm
- Độ ẩm hoạt động: 10~90%
- Nhiệt độ hoạt động: -20°C ~ +65°C
- Nhiệt độ lưu trữ: -40°C ~ +70°C

### Về Akuvox

Akuvox dẫn đầu thế giới về cung cấp giải pháp về hệ thống liên lạc thông minh. Chúng tôi luôn nỗ lực áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình trao đổi liên lạc, giúp khách hàng tận hưởng nhiều tiện ích hơn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng tôi có khả năng đổi mới vượt trội và dẫn dắt định hướng phát triển của ngành công nghiệp liên lạc toàn cầu bằng cách tích hợp các công nghệ mới nhất trong nhiều lĩnh vực như truyền thông IP, bảo mật và trí tuệ nhân tạo.



### Đặc tính thoại

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Mã hóa thoại băng thông hẹp : G.711a, G.711μ, G.729
- Mã hóa thoại băng thông rộng: G.722
- DTMF: chuẩn in-band, chuẩn out-of-band - DTMF truyền dẫn (RFC2833), SIP Info
- Triệt tín dội: hỗ trợ
- Chế độ thu hướng âm: hỗ trợ
- Bộ tạo tiếng ồn thoải mái: hỗ trợ

### Đặc tính video

- Cảm biến: 1/3, màu CMOS
- Pixel: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p
- Mã hóa video: H.264
- Độ phân giải cao nhất: 1280x720p
- Tốc độ truyền hình ảnh tối đa: 720p - 30 khung hình / giây
- Góc camera: 120 ° (H) / 64 ° (V)
- Ánh sáng hồng ngoại: hỗ trợ
- Độ nhạy sáng: 0,1LUX

### Giao thức mạng

- Giao thức mạng: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

### Chức năng kiểm soát ra vào

- Đàm thoại rảnh tay
- Mặc định tự động trả lời
- Phương thức mở cửa: DTMF, quét thẻ từ, mở khóa từ bên trong, NFC, v.v.
- Truyền phát video trực tiếp
- Hỗ trợ 5000 thẻ kiểm soát truy cập
- Hỗ trợ lưu trữ 200 lượt truy cập
- Hỗ trợ lưu trữ 100 hồ sơ cuộc gọi

### Cấu hình và bảo trì

- Cấu hình triển khai tự động
- Giao diện quản lý trang web
- Trích xuất dữ liệu trang web
- Cấu hình xuất/nhập
- Trích xuất dữ liệu mở cửa
- Xuất/nhập danh sách truy cập
- Nâng cấp phần mềm

### Nơi sử dụng

- Khu dân cư cao tầng
- Biệt thự/chung cư

## Về Akuvox

Akuvox dẫn đầu thế giới về cung cấp giải pháp về hệ thống liên lạc thông minh. Chúng tôi luôn nỗ lực áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình trao đổi liên lạc, giúp khách hàng tận hưởng nhiều tiện ích hơn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng tôi có khả năng đổi mới vượt trội và dẫn dắt định hướng phát triển của ngành công nghiệp liên lạc toàn cầu bằng cách tích hợp các công nghệ mới nhất trong nhiều lĩnh vực như truyền thông IP, bảo mật và trí tuệ nhân tạo.

